

**230 VOLT ROOKMELDER DRAADLOOS KOPPELBAAR FIT-230RF & FIT-230RFL**



**FIT-230RF**            230 Volt rookmelder, incl. 9V Alkaline back-up batterij, draadloos koppelbaar  
**FIT-230RFL**        230 Volt rookmelder, incl. 9V Lithium back-up batterij, draadloos koppelbaar

<b>Draadloos koppelbaar met FIT-230RF(L), FITH-230RF(L), FIT-10YRF en FIT-PRGRF tot 20 melders</b>
<b>RF frequentie: 868,52 Mhz</b>
<b>RF Bereik: minimaal 80 meter in open ruimte</b>
<b>Indien één melder in alarm gaat, zullen ook de doorgekoppelde melders in alarm gaan</b>
<b>Zelflerend koppelsysteem, meer dan 1000 combinaties mogelijk</b>
<b>Foto-elektrische detectie</b>
<b>Voeding: 220-240 Vac, 50-60 Hz</b>
<b>Back-upbatterij: 9V Alkaline batterij (ca. 2 jaar) of Lithiumbatterij (ca. 10 jaar) uitwisselbaar</b>
<b>Installatie zonder batterij niet mogelijk</b>
<b>Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen, op alle aangesloten rook- en hitemelders</b>
<b>De initiator produceert een ander geluidspatroon</b>
<b>Voorzien van testknop en HUSH knop</b>
<b>Luid pulserend alarm (85 dB op 3 meter afstand)</b>
<b>Afmeting: Ø 12 cm., hoogte 5 cm., inclusief bodemplaat</b>
<b>Gewicht: 225 gram</b>
<b>Kleur: gebroken wit</b>
<b>Garantie: 3 jaar (batterijen uitgezonderd)</b>
<b>Levensduur rookmelder: 10 jaar</b>
<b>Certificering: BS 0086-CPR-638573, KM638574, EN14604:2005, CE, DoP No: 230RF15</b>
<b>Voldoet aan NEN2555</b>
<b>Geleverd inclusief back-upbatterij en bevestigingsmateriaal</b>
<b>Voor bestekteksten, zie STABU-informatiesysteem</b>
<b>Verpakking: kartonnen doosje met Euroloch, 48 stuks per omdoos</b>
<b>EAN-code FIT-230RF: 8 713686 000494</b>
<b>EAN-code FIT-230RFL: 8 713686 000487</b>